

PDC680 ROIP 設置，for 2.6 以上版本 BD7OHU-4600325

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名

搜索

整机/系统设置

导入

导出

▼ 整机

基本设置

系统设置

可编程按键

音频

多带均衡

UI 提示

自定义提示音

专网设置

DMR/PDT公共

网络

窄带 ☒ 开启 ☐ 关闭

RoIP ☒ 开启 ☐ 关闭

工程模式

工程模式 ☒ 开启 ☐ 关闭

定位

定位权限 允许

定位服务 ☐ 开启 ☒ 关闭

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名

搜索

整机/专网设置

导入

导出

UI 提示

自定义提示音

专网设置

DMR/PDT公共

常规

XPT集群

数字集群

MPT集群

开发者参数

宽带

呼叫权限

发起个呼 允许

发起组呼 允许

发起全呼 允许

联系人切换

联系人切换类型 跨组群/区域切换

联系人切换拆线 是

倒放

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名

搜索

数字集群/通用配置/网络

导入

导出

▼ 数字集群

通用配置

系统

网络

拨号

联系人管理

鉴权

RoIP

扫描

固定控制信道

网络类型 微网

网络标识 99

区域码长度 (LA) 3

本地站点标识 1

地级区域标识 1

控制信道类型 B

漫游类型 省级

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名搜索

数字集群/通用配置/拨号

导入导出

数字集群

通用配置

系统

网络

拨号

联系人管理

鉴权

RoIP

扫描

固定控制信道

对讲机ID

4600325

你的DMR ID

拨号规则

DMR-Flat

省级区号

328

公安部区号

328

即时拨号的码最小持续时间(ms)

50

即时拨号的码最大持续时间(ms)

750

即时拨号的码间隔时间(ms)

50

数字DTMF发送增益(db)

0

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名搜索

数字集群/通用配置/联系人管理

导入导出

数字集群

通用配置

系统

网络

拨号

联系人管理

鉴权

RoIP

扫描

固定控制信道

增强

旋钮切换生效时间(s)

0.5

当前组重试次数

无限

当前组重试间隔时间

3

自动优选基站

☐ 开启 ☒ 关闭

自动优选基站重试间隔时间(s)

3

自动优选基站切换顺序

邻站列表

自动优选基站切换门限(dBm)

-105

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名搜索

数字集群/通用配置/联系人管理

导入导出

数字集群

通用配置

系统

网络

拨号

联系人管理

鉴权

RoIP

扫描

固定控制信道

优先级

☐ 开启 ☒ 关闭

组附着

组附着

☒ 开启 ☐ 关闭

扫描组列表

☒ 开启 ☐ 关闭

是否需要扫描通话组，自己决定

登记时组附着

☒ 开启 ☐ 关闭

扫描组附着重试间隔时间

5

扫描组附着重试次数

不限制

扫描组空列表附着方式

跟随组附着

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名

搜索

数字集群/通用配置/联系人管理

导入

导出

▼ 数字集群

▼ 通用配置

系统

网络

拨号

联系人管理

鉴权

RoIP

扫描

固定控制信道

扫描组空列表附着方式

跟随组附着

当前组上报

当前组上报 ☐ 开启 ☒ 关闭

动态组

扫描列表 SG List 1

加密类型 无限制组

优先级 1

临时当前组 ☒ 开启 ☐ 关闭

是否需要扫描通话组，自己决定

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名

搜索

数字集群/通用配置/RoIP

导入

导出

拨号

联系人管理

鉴权

RoIP

扫描

固定控制信道

灵活控制信道

优先站列表

段扫描列表

一键呼叫

网络切换门限(dBm) -120

网络切换偏移值(dB) 6

网络切换保护时间(ms) 200

RoIP网络 ☒ 开启 ☐ 关闭

视频呼叫 允许

通话优先级 语音优先

下一步

取消

编辑公共参数

设备型号：PDC680 U1(DMR 400-470MHz) 配置版本：V2.6.03.000

参数名

搜索

数字集群/联系人/组呼联系人

导入

导出

▼ 数字集群

▶ 通用配置

组群

组群列表

▼ 联系人

个呼联系人

组呼联系人

响应组

背景组

添加

上移

下移

删除

序号	组呼别名	组呼ID	加密类型	呼叫类型	保障接收	优先级
1	46001	0046001	无限制组	发射/接收组	关闭	无
2	46313	0046313	无限制组	发射/接收组	关闭	无
3	46314	0046314	无限制组	发射/接收组	关闭	无
4	91	0000091	无限制组	发射/接收组	关闭	无
5	460760	0460760	无限制组	发射/接收组	关闭	无

1

2

1/2 页 共计6条

GO

下一步

取消

